

GSM-Mobilfunkadapter für FST Notruf-Telefone

Der sichere „Überall-Telefonanschluss“



Abbildung ähnlich, hier ohne Deckel

Mit dem **GSM-Mobilfunkadapter** und einer SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie an nahezu jedem Ort einen sicheren Nebenstellen-Anschluss für ein Notruftelefon zur Verfügung stellen. Das Gerät kann bei Störungen der Stromversorgungen oder des eingebauten Akkus automatisch eine Meldung als SMS oder E-Mail senden.

Einstellungen am Gerät sowie die Abfrage der Liegenschaft, des Akku- und Ladezustandes, der Akkuspannung und der GSM-Signalstärke sind auch von Ferne möglich.

Technische Daten

GSM Interface:

Frequenzband	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Antennenanschluss	FME

Fernmeldetechnische Daten:

Speisespannung	42 V DC
Zulässige Wahlverfahren	MFV (CCIT Q.23)
Ruffrequenz	25 Hz

Alarmausgang:

Kontaktart	programmierbar als Öffner (NC) oder als Schließer (NO)
Belastbarkeit	24 V AC / DC / 1 A

Akku:

Nennspannung	12 V
Kapazität	1,2 Ah
Typ	Bleigel, wartungsfrei

Allgemeine Daten:

Spannungsversorgung	230 V AC / 50 Hz
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0 ... 40°C
Abmessungen	218 x 155 x 61 mm
Gewicht	1,5 kg

Bestellnummer L 63 04 0719